



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RFID de Varias Tecnologías
Credenciales Móviles
Wiegand Personalizable
OSDP
Montaje Mullion
Protección Tamper (Antivandalismo)
IP67 & IK08
Hecho en Canadá
App de Configuración
5 Años de Garantía

IXM VERTU

Reinventa el Uso de Tarjetas.

Invixium es en esencia, un proveedor de soluciones biométricas, pero sabemos que no todas las puertas requieren de una solución biométrica, y sabemos también que muchos clientes necesitan una combinación de lectores y biometría. Es por eso que nuestro equipo creó IXM VERTU, un lector de tarjetas de múltiples tecnologías, incluidas las credenciales móviles, cuidadosamente diseñado. Desarrollado para control de acceso seguro sin contacto, su diseño exterior de dos tonos y en formato delgado y elegante, permite a IXM VERTU ser colocado en espacios pequeños y angostos, incluidos marcos de puertas, complementando de manera estética cualquier diseño de entorno nuevo o ya existente.

IXM VERTU equilibra la rentabilidad con características altamente deseables que la mayoría de los clientes solicitan, incluyendo RFID de doble frecuencia (125 kHz y 13,56 MHz), credenciales móviles a través de BLE y NFC, nivel de protección IP67 para instalación en exteriores, conectividad Wiegand y OSDP, y las últimas tecnologías de encriptación; ofreciendo un valor increíble en un diseño pequeño y compacto.

La instalación toma solo unos minutos y la configuración se completa fácilmente a través de la nueva aplicación de configuración, que permite mantener los estándares de diseño y calidad que caracterizan a Invixium. El equilibrio único de seguridad y versatilidad de VERTU lo convierte en una opción increíble para empresas de todos los tamaños.

Compatibilidad con Credenciales 2.4 GHz (Bluetooth)	Credenciales BLE vía IXM Mobile
Compatibilidad con Credenciales 13.56 MHz (NFC)	Credenciales NFC vía IXM Mobile
Compatibilidad con Credenciales 13.56 MHz	MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2
Compatibilidad con Credenciales 125 kHz	EM Prox
Montaje	Montaje Mullion, Superficies Planas
Color	Negro y Cromo
Wiegand	Personalizable hasta 512 bits
Frecuencia de Transmisión	125 kHz, 13.56 MHz, 2.4 GHz
Nivel de Protección	IP67
Comunicación	Wiegand y OSDP v2
Bluetooth	BLE 5.3
Conexión con Pánel	Vía Cable Flexible Mesh Jacket
Retroalimentación LED de Panel	Soportado
Administración de Dispositivo	Vía App Móvil con BLE Dedicado
Voltaje de Operación	12V DC
Corriente Eléctrica	Pico: 500 mA, Promedio Máx: 70 Ma
Entrada y Salida de Dispositivo	LED Multicolor, Buzzer, Salida de Tamper
Dimensiones	142 x 45 x 22 mm (5.6"x1.8"x0.9" Pulgadas)
Temperatura de Operación	-40°C a +75°C (-40°F a +167°F)
Humedad de Operación	0% a 95%, no Condensada
Certificaciones	FCC, CE, RoHS, UKCA, BIS
Garantía	5 Años

DIMENSIONES



DEVICE MODELS

PRODUCTO	LECTOR DE TARJETA	COLOR
VERTU	EM Prox, MiFARE, DESFire EV1/EV2, BLE, NFC	Negro y Cromo

MÁS DETALLES



†MiFARE - 13.56 MHz (MiFARE Classic, DESFire, DESFire EV1/EV2*)

*Las tecnologías de tarjetas DESFire EV2 son soportadas al tener compatibilidad de tarjetas DESFire EV1.



CONSULTAS GENERALES
experience@invixium.com

CONSULTA DE VENTAS
sales@invixium.com

SOPORTE
support@invixium.com

TELÉFONO
+1 844 468 4948